

TELÉFONO UC DW-710

Denwa 
UNIFIED COMMUNICATIONS

DATASHEET DW-710



HD Voice



Android



www.denwaip.com

Denwa 
UNIFIED COMMUNICATIONS



- Pantalla táctil LCD 7" Capacitiva TFT
- Pantalla Antireflejante.
- Android 4.2 OS.

FUNCIONES BÁSICAS

- Soporta SIP 2.0 (RFC3261) y RFCs correlativos.
- Soporta 6 Servidores SIP, y servidores proxy de respaldo.
- Indicador de línea en pantalla.
- Soporta Full duplex en altavoz.
- Soporta Transporte SIP UDP/TCP/TLS.
- SIP Soporta dominio SIP, autenticación SIP (ninguna, básica, MD5), servidor de
- DNS, Peer to Peer/ IP call.
- Codec de Audio: G.711A/u G.7231 high/low, G.729a/b G.722, iLBC, AMR-WB.
- DTMF relay: Soporta inband, SIP info, RFC2833
- Soporta customización de ringtone.
- Resolución de Video: QCIF, CIF, 4CIF, VGA.
- Formato de Imagen: PEG, PNG, GIF y BMP.
- Soporta STUN.
- Formato de Video: mp4, 3gp and flv.
- Ajuste independiente de Volumen (Altavoz / handset / Auricular / Ring).
- Pantalla Ajustable.
- Cancelador de eco: G.168 compatible con LEC, cancelador de eco adicional (AEC) con rango máximo de 96ms de filtro en modo altavoz.
- Soporta ganancia de Voz, VAD, CNG.
- Audio HD profesional Altavoz / Handset.
- Handset ergonómico.
- Soporta Buffer de Jitter.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

- Pantalla LC táctil capacitiva, matriz de puntos grandes y teclas fácilmente programables.
- Menú gráfico simple.
- Multilenguaje (Inglés, español).
- 100 teclas programables
- Guardado de contactos remotos export/import.
- Agenda remota con DenwaUC Sync App.
- Soporta tecla de memoria.
- Galería - Imágenes y Captura de Pantallas.
- Reproductor multimedia (mp4, mp3, wav, wma).
- Manejo de archivos en disco USB.
- Manejo de archivos del sistema.
- Soporta Alarma, Reloj y Calendario.
- Soporta navegador de internet.
- Soporta Calculadora.
- Soporta Calibración de pantalla.
- Soporta Email.
- Soporta Block de Notas.
- Soporta Syslog y Capturas Web.
- Soporta Action URL - URL Activa.
- Aplicaciones SIP: Soporta forward/transferencia (atendida/desatendida/directa)
- Llamada en espera/conferencias/rediscado/click to dial.
- Soporta Mensajes de voz (MWI).
- Soporta múltiples líneas y predicado.
- Grabación local y en llamada.
Funciones de control de llamada, plan de discado flexible, discado directo (hotline), registros. Rechazo de llamadas, lista negra, lista blanca, límite de llamadas, no molestar, respuesta automática (Call Back), caller ID, CLIR (rechazo de llamadas anónimas), CLIP (llamadas sin call ID), discado sin registro (discado PEER).
- Registro de llamas entrantes, salientes, atendidas y no respondidas; con un máximo de registro de 500 entradas.
- Agenda de contacto local (XML/CSV(VCF) con 2000 entradas.

FUNCIONES DE RED

- WAN/LAN: modo bridge
- Soporta PoE/802.3af).
- Soporta DHCP Client en puerto WAN
- Soporta Autenticación MD5
- Soporta DNS primario y secundario.
- Funciones de red; telnet, ping, trace route.
- Soporta filtrado Web
- Soporta VLAN
- Soporta Cliente NTP.
- Soporta TLS, SRTP, HTTPS.
- Soporta QoS:802.1p/q, Diffserv.



MANTENIMIENTO Y GESTIÓN

- Android 4.2.
- Aplicaciones: Email, IM Navegador Web, Block de notas.
- Soporta encriptación AES en los archivos de configuración.
- Soporta mensajes de alerta.
- Soporta Auto provisionamiento (DHCP / PnP / Flash).
- Soporta TR-069
- Desktop/Google
- Desktop Widget.
- Mantenimiento web, Telnet y por pantalla del equipo.
- Mantenimiento diferente de cada cuenta.
- Soporta actualización automática de configuración y software.



- Adaptador Entrada ▶ 100 - 240V (Verificar su país)
- Adaptador Salida ▶ 12V/1A (verificar su país)
- Puerto WAN ▶ 10/100/1000 Base - T RJ - 45 conexión LAN
- Puerto LAN ▶ 10/100/1000 Base - T RJ - 45 conexión PC
- Puerto Handset ▶ RJ 11 Conexión de Handset (Tubo)
- Cables Incluidos ▶ Cable de tubo telefónico y Cable de Red.
- Puerto HDMI ▶ Tipo A
- Puerto SD ▶ TF Card hasta 32 GB
- Puerto USB ▶ 2.0
- Consumo ▶ 2.5 W/Act: 5W
- Led Indicador ▶ 1 Led indicador
- LCD ▶ 7" (800x480) Pantalla táctil capacitiva
- Temperatura de operación ▶ 0~40°C
- Humedad Relativa ▶ 10~65%
- CPU Freescale ▶ Core Quad 1 Ghz
- SDRAM ▶ 1GB DDS3 1066
- Flash ▶ 4 GB
- Peso ▶ 1.2Kg/Total:1.8Kg

CERTIFICACIÓN

