

Especificaciones de Producto

Consola EXT DSS DW-910



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Soporta DTMF
- Soporta Lista de teclas BLF
- Soporta Discado Rápido, MWI, Parking de Llamadas
- Soporta teclas DSS programables, o usadas como teclas de Líneas SIP
- Soporta teclas de eventos (Rediscado Automático On/Off, Devolver Llamada, Transferir Llamada, DND, Flash, Cintillo, Historial, Hot Desking, Retener Llamada, Unirse, Lock, Memo, MWI, Directorio Telefónico, tender, Prefijo, Rediscado, Liberar)
- Soporta configuración de URL para Directorio Telefónico Remoto
- Soporta indicador LED de doble color (rojo+verde)
- 26 Teclas DSS
- Soporta Conexión de hasta 5 Paneles (130 DSS)
- Ahorro de Energía

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

- Actualización de firmware a través de HTTP

ESPECIFICACIONES

Item ▶ DW-910P

Adaptador (Entrada/Salida) ▶ Entrada:100-240V / Salida: 5V/1A

Puerto Entrada ▶ Cable directo con conector RJ-11 para entrada

Puerto Salida ▶ Cable directo con conector RJ-11 para salida

Consumo de Energía ▶ DC5V~300mW

Temperatura de Operación ▶ 0~40°C

Humedad Relativa ▶ 10~65%

Chipset Principal ▶ IAP10L14X

Peso del Teléfono ▶ 0.61kg

CERTIFICACIONES

